


三、报价明细表

项号	货物名称	品牌	规格型号	制造商	产地	单价	采购数量	计量单位	总价
1	86寸交互式书写屏 (核心产品)	鸿合	鸿合 HD-18680E 1、★屏幕类型: LED 背光 A 规屏 ; 显示比例: 16:9 (全屏) , 可视角度: $\geq 178^\circ$, 分辨率: $\geq 3840*2160$; 2、内嵌高品质喇叭扩声单元组合, 整体功率 $\geq 30W$; 3、交互书写屏前置面板具备隐藏式前置输入接口, 接口 ≥ 3 个 USB3.0 双通道接口、HDMI ≥ 1 (非转接) 4、支持在 Windows 与安卓系统中进行十点触控及十点书写; 5、可实现单独听功能, 在待机黑屏的状态下, 可以正常输出音频内容; 具备智能温控系统, 具备有效监控、预警和断电保护功能; 6、前置快捷按键实现硬件快速操作, 数量不少于 5 个 7、交互书写屏产品具备智能护眼组合功能, 可直接提供护眼模式、实现智能光控、以及书写时屏幕自动变暗;	深圳市鸿合创新信息技术有 限责任公司	深圳	15800	27	套	426600



			<p>8、具备双系统(Windows 系统+安卓系统)备份功能,可触控屏幕菜单, 安卓配置: Android 主板具备 ROM 不小于 8G, RAM 不小于 2G, 版本不低于 6.0, 可实现无 PC 状态批注;</p> <p>9、整机双侧快捷键具备与实际功能一致、表述清晰的中文标识, 具备快速关闭 windows 窗口、有效避免触控误操作等快捷操作;</p> <p>10、具备开机硬件系统检测(支持无 PC 状况下使用):对系统内存、硬盘、红外框、内嵌电脑、屏温监控等提供直观的状态、故障提示;</p> <p>11、学科工具: 至少提供 9 门以上学科工具, 包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、地理、历史等。针对以上学科, 学科工具里不是简单的静态图片, 包括交互式操作的动画, 动画支持一键全屏显示;</p> <p>12、PPT 课件批注功能: PPT 全屏播放时可自动开启工具菜单, 提供 PPT 课件的播放控制(如前后翻页)、聚光灯、放大镜、草稿纸和书写批注等功能, 支持生成二维码, 快速分享课件;</p>						
2	台式电脑	联想	<p>联想 M415</p> <p>1、★CPU : 不低于 Intel Core i5-7500 处理器</p> <p>2、★主板: 不低于 Intel B250 或 Q270 芯片组</p> <p>3、内存: 配置不低于 4G DDR4 2400MHz 内存, 最大支持 32G 内存容量</p> <p>4、显卡: 集成显卡</p> <p>5、硬盘: 不低于 1T SATA3 7200rpm</p>		3600	27	台	97200	

			6、声卡：集成 HD Audio 7、扩展槽：≥1 个 PCI-E*16、2 个 PCI-E*1 8、网卡：集成 10/100/1000M 以太网卡 9、键盘、鼠标：防水抗菌键盘、抗菌鼠标 10、电源：110/220V 180W 85Plus 节能电源 11、系统：出厂自带正版 Windows 操作系统 12、机箱：标准 MATX 立式机箱，采用蜂窝结构，散热更为有效，顶置电源开关键、顶置提手方便提拿，机箱体积小，不大于 16L 13、接口：≥8 个外置 USB 接口（其中前置接口 ≥4 个 USB3.0）；PS/2 接口、串口、VGA+HDMI 视频接口						
3	壁挂展台	鸿合	鸿合 HZ-G1 1、★像素：摄像头≥800 万像素； 2、壁挂箱结构：塑钢机身，边角圆弧化处理，保证用户使用安全； 3、输出接口：USB ≥1，USB 为 USB3.0； 4、★清晰度：中心≥1600 线，四周≥1000 线； 5、1080P 动态视频预览≥30 帧/秒； 6、变焦：整机变焦≥5 倍； 道图 DT-4130	深圳市鸿合创 新信息技术有 限责任公司	深圳	750	27	台	20250
4	环保书写板	道图	道图 DT-4130 1、结构：内外双层结构，内层为两块固定书写板与书写屏正面平齐，外层为两块滑动书写板，关闭自如确保一体机安全管理； 2、基本尺寸：≥4000mm×1300mm，可根据所配书写屏适当调整，确保与书写屏的有效配套；	 济南道图工 贸 有限公司	济南	1000	25	套	25000

			3、书写板面：采用优质烤漆镀锌板，厚度 $\geq 0.24\text{mm}$ ，表面覆透明保护膜。板面为亚光米黄板、光泽度 ≤ 6 光泽单位，粗糙度为 Ra1.6-3.2um，板面书写流畅字迹清晰、易擦拭； 4、内芯材料：：防潮、吸音、高强度泡沫板，粘合牢固，厚度 $\geq 14\text{mm}$ ； 5、背板：选用优质镀锌板，厚度 $\geq 0.16\text{mm}$ 。纵向间隔 80mm 压有 20mm 专利加强筋，增强板体强度；						
5	讲台	道图	道图 F100S 1、外形尺寸： $\geq 1200\text{mm} \times 670\text{mm} \times 950\text{mm}$ （长*宽*高） 材质：台面和键盘托选用一次成型的注塑（壁厚大于 4mm），采用三包围结构，桌面要求不能出现金属板材； 2、桌体采用钢制，承重部位材料厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ； 钢制部分表面静电喷塑处理，塑粉要求采用细沙纹，喷后均匀；显示器窗口上嵌式安装 10mm 厚钢化玻璃，有效显示范围不小于 19 英寸宽屏；带有独立中控盒，单独锁闭。采用注塑和钢制结构结合；采用挂式隔板支架，层高可调节，在左右穿孔开孔处加有绝缘胶套，前部和左右门均可打开。	济南道图工贸 有限公司	济南	900	25	套	22500
6	移动支架	鸿合	鸿合 DY02 1、移动支架通过防倾斜实验，正负 15 度倾斜角度下不能翻倒； 2、承挂 $\geq 100\text{kg}$ ，壁挂高度可调；整体高度 $\geq 1600\text{mm}$ ； 3、支撑立杆采用壁厚 $\geq 2\text{mm}$ 方通冷轧钢材质，表	深圳市鸿合创新 信息技术有限公司 深圳	深圳	750	2	套	1500



7	安装服务					200	27	套	5400
	合计								598450

面酸洗工艺静电黑色喷涂：
 4、提供上下双层搁板，均需采用厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 冷轧钢材材质，承重 $\geq 30\text{kg}$ ，表面酸洗工艺静电黑色喷涂；
 5、承重底板四角须采用圆滑处理，防止碰伤；
 6、轮为万向轮，尼龙材质，均带脚刹，直径不小于 $\phi 75\text{mm}$ ；
 7、脚轮横向间距 $\geq 1100\text{mm}$ ，纵向间距 $\geq 600\text{mm}$ ，壁挂高度轻松调节；

投标人（公章）：江苏凤凰出版传媒股份有限公司

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：



李永峰

日期：2018年8月23日